

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 3/2020

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	AC11S, KR3-6, ATS/03/05/15/S - ZDW
2.	Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4	WYPRODUKOWANO W OKRESIE 09/03/2020 – 31/03/2020
3.	Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną.	wyrób przeznaczony do stosowania w drogownictwie jako warstwa ścierna dla dróg obciążonych ruchem KR 5-6, BITUM PMB 45/80-55
4.	Nazwa i adres producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5.	Auto-Trans Asfalty sp. z o.o. 44-186 Gierałtówce Ul. Ks. Roboty 80
5.	Miejsce i adres wytworzenia produktu	Auto-Trans Asfalty sp. z o.o. 44-251 Rybnik Ul. Poligonowa 25a
6.	W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2	nie dotyczy
7.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V	System 2+
8.	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną przeprowadziła Nazwa i nr identyfikacyjny jednostki, jeśli dotyczy: przeprowadziła, w systemie: i wydała	Instytut Testowania i Nostryfikacji SA Ul. T. Bati 299 764 21 Zlin Nr nostryfikacji 1023
9.	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna	nie dotyczy

10. Deklarowane właściwości użytkowe

Uwagi do tabeli:

- Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych dla zamierzonego zastosowania lub zamierzonych zastosowań wskazanych w pkt 3 powyżej.
- Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 i zgodnie z wymaganiami art. 6 kolumna 2 zawiera deklarowane właściwości użytkowe wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy, powiązane z odpowiednimi zasadniczymi charakterystykami. Zawiera litery „NPD” (właściwości użytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined), o ile właściwości użytkowe nie zostały zadeklarowane.
- Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 kolumna 3 zawiera:
 - datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz w stosownych wypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej lub odpowiedniej dokumentacji technicznej.

lub

- datowane odniesienie do odpowiedniego europejskiego dokumentu oceny, w przypadku gdy jest on dostępny, oraz numer referencyjny zastosowanej europejskiej oceny technicznej

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Minimalna zawartość lepiszcza [% masy]	B _{min} 5,8	PN-EN 13108-1
Minimalna zawartość wolnych przestrzeni [%]	V _{min} 2,0	PN-EN 13108-1
Maksymalna zawartość wolnych przestrzeni [%]	V _{max} 4,0	PN-EN 13108-1
Minimalny wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie pośrednie ITSr [%]	ITSr 90	PN-EN 13108-1
Oporność na deformacje trwałe	WTS _{AIR} 0,10 PRD _{AIR} 7,0	PN-EN 13108-1

- Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4

W imieniu producenta podpisał

AUTO-TRANS
KIEROWNIK
WYTWÓRNI MASZYNICZNYCH
(nazwisko i stanowisko)
Marek Prudel

09 MAR. 2020

(miejsce i data wydania)

Pełnomocnik
Zakładowej Kontroli
(podpis)
Marek Prudel