

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 7/2020

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	AC16W, KR5-7, ATS/04/16/AC/W
2	Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek innego elementu umożliwiającego identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4	WYPRODUKOWANO W OKRESIE 09/03/2020 – 31/12/2020
3	Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:	wyrób przeznaczony do stosowania w drogownictwie jako warstwa wiążącej dla dróg obciążonych ruchem KR 5-7, BITUM D35/50
4	Nazwa i adres producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:	Auto-Trans Asfalty sp. z o.o. 44-186 Gierałtówce Ul. Ks. Roboty 80
5	Miejsce i adres wytworzenia produktu	Auto-Trans Asfalty sp. z o.o. 44-251 Rybnik Ul. Poligonowa 25a
6	W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:	nie dotyczy
7	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:	System 2+
8	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną przeprowadziła: Nazwa i nr identyfikacyjny jednostki, jeśli dotyczy; przeprowadziła, w systemie; i wydała:	Instytut Testowania i Nostryfikacji SA Ul. T. Bati 299 764 21 Zlin Nr nostryfikacji 1023
9	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna	nie dotyczy

10. Deklarowane właściwości użytkowe

Uwagi do tabeli

- Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych dla zamierzonego zastosowania lub zamierzonych zastosowań wskazanych w pkt 3 powyżej.
- Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 i zgodnie z wymaganiami art. 6 kolumna 2 zawiera deklarowane właściwości użytkowe wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy, powiązane z odpowiednimi zasadniczymi charakterystykami. Zawiera litery „NPD” (właściwości użytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined), o ile właściwości użytkowe nie zostały zadeklarowane.
- Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 kolumna 3 zawiera:
 - datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz w stosownych wypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej lub odpowiedniej dokumentacji technicznej;
 - lub
 - datowane odniesienie do odpowiedniego europejskiego dokumentu oceny, w przypadku gdy jest on dostępny, oraz numer referencyjny zastosowanej europejskiej oceny technicznej.

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Minimalna zawartość lepiszcza [% masy]	B _{min} 4,6	PN-EN 13108-1
Minimalna zawartość wolnych przestrzeni [%]	V _{min} 4,0	PN-EN 13108-1
Maksymalna zawartość wolnych przestrzeni [%]	V _{max} 7,0	PN-EN 13108-1
Minimalny wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie pośrednie ITSR [%]	ITSR ₈₀	PN-EN 13108-1
Odporność na deformację trwałą, mały aparat, met. B w powietrzu, maksymalny przyrost koleiny WTS _{AIR}	WTS _{AIR} 0,10	PN-EN 13108-1
Odporność na deformację trwałą, mały aparat, met. B w powietrzu, maksymalna, proporcjonalna głębokość koleiny PRD _{AIR}	PRD _{AIR} 5,0	PN-EN 13108-1

11. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał
KIEROWNIK
WYTWÓRNI MAS BITUMIENNYCH
Marek Prudel

09 MAR. 2020
(niejesc i data wydania)

Pełnomocnik
Zakładowej Kontroli Jakości
Marek Prudel