

# Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 17/2020

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	SMA11, KR3-4, ATS/15/17/SMA
2	Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4	WYPRODUKOWANO W OKRESIE 09/03/2020 – 31/12/2020
3	Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną	wyrób przeznaczony do stosowania w drogownictwie jako warstwa ścieralna SMA/11 dla dróg kategorii ruchu KR3-4, BITUM D50/70
4	Nazwa i adres producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5	Auto-Trans Asfalty sp. z o.o. 44-186 Gierałtówice Ul. Ks. Roboty 80
5	Miejsce i adres wytworzenia produktu	Auto-Trans Asfalty sp. z o.o. 44-251 Rybnik Ul. Poligonowa 25a
6	W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2	nie dotyczy
7	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V	System 2+
8	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną przeprowadziła Nazwa i nr identyfikacyjny jednostki, jeśli dotyczy: przeprowadziła, w systemie: i wydała	Instytut Testowania i Nostryfikacji SA Ul. T. Bati 299 764 21 Zlin Nr nostryfikacji 1023
9	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:	nie dotyczy

## 10. Deklarowane właściwości użytkowe

Uwagi do tabeli:

- Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych dla zamierzonego zastosowania lub zamierzonych zastosowań wskazanych w pkt 3 powyżej.
- Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 i zgodnie z wymaganiami art. 6 kolumna 2 zawiera deklarowane właściwości użytkowe wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy, powiązane z odpowiednimi zasadniczymi charakterystykami. Zawiera litery „NPD” (właściwości użytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined), o ile właściwości użytkowe nie zostały zadeklarowane.
- Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 kolumna 3 zawiera:
  - datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz w stosownych wypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej lub odpowiedniej dokumentacji technicznej,
  - lub
  - datowane odniesienie do odpowiedniego europejskiego dokumentu oceny, w przypadku gdy jest on dostępny, oraz numer referencyjny zastosowanej europejskiej oceny technicznej

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Minimalna zawartość lepiszcza [ % masy]	B <sub>min</sub> 6,6	PN-EN 13108-5
Minimalna zawartość wolnych przestrzeni [%]	V <sub>min</sub> 1,5	PN-EN 13108-5
Maksymalna zawartość wolnych przestrzeni [%]	V <sub>max</sub> 3,0	PN-EN 13108-5
Minimalny wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie pośrednie ITSR [ % ]	ITSR <sub>90</sub>	PN-EN 13108-5
Odporność na deformacje trwałe, mały aparat, met B w powietrzu, maksymalny przyrost koleiny WTS <sub>AIR</sub>	WTS <sub>AIR</sub> 0,15	PN-EN 13108-5
Odporność na deformacje trwałe, mały aparat, met B w powietrzu, maksymalna, proporcjonalna głębokość koleiny PRD <sub>AIR</sub>	PRD <sub>AIR</sub> Deklarowana, nie więcej niż 9,0	PN-EN 13108-5
Splýwność	D <sub>0,3</sub>	PN-EN 13108-5

- Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał

**AUTO-TRANS**  
KIEROWNIK  
WYTWÓRNI MAS BITUMICZNYCH  
Marek Grudel

09 MAR. 2020

(miejsce i data wydania)

Pełnomocnik  
Zakładowej Kontroli Jakości  
Marek Grudel